

Spaltenböden nach EN 12737 für Ferkel, Schweine und Rinder

Ferkel-Spaltenboden

Schlitzweite 13 mm (Auftrittbreite 53 mm)
Spaltenhöhe 8 cm – Auflager 7 cm
Längen von 80 bis 250 cm (alle 10 cm abgestuft)
Kotabwurfschächte mit Riffelblechabdeckung möglich

| Länge | Breite | Höhe |
|-------------|--------|------|
| 80 – 250 cm | 40 cm | 8 cm |

| Schlitz | Belastung | Plattengewicht |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 13 mm | 150 kg/m ² | 125 kg/m ² |



Schweine-Spaltenboden

Schlitzweite 17 + 20 mm (Auftrittbreite 63 + 60 mm)
Spaltenhöhe 8 cm – Auflager 7 cm
Längen von 70 bis 250 cm (alle 10 cm abgestuft)
Kotabwurfschächte mit Riffelblechabdeckung möglich

| Länge | Breite | Höhe |
|-------------|--------|------|
| 70 – 250 cm | 40 cm | 8 cm |

| Schlitz | Belastung | Plattengewicht |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 17 + 20 mm | 250 kg/m ² | 145 kg/m ² |



Rinder-Spaltenboden

Belastung 825 kg/m²; nicht befahrbar / befahrbar 6 t
Spaltenhöhe 16 cm – Auflager 12 cm
Schlitzweite 30 + 35 mm (Auftrittbreite 120 + 115 mm)
Längen von 150 bis 400 cm (alle 10 cm abgestuft)
Kotabwurfschächte mit Riffelblechabdeckung möglich

| Länge | Breite | Höhe |
|--------------|--------|-------|
| 150 - 400 cm | 60 cm | 16 cm |

| Schlitz | Belastung | Plattengewicht |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 30 + 35 mm | 825 kg/m ² | 250 kg/m ² |



Rinder-Flächenboden

Belastung 825 kg/m²; nicht befahrbar / befahrbar 6 t
Spaltenhöhe 16 + 20 cm – Auflager 12 cm
Schlitzweite 30 + 35 mm (Auftrittbreite 120 + 115 mm)
Längen von 150 bis 400 cm (alle 10 cm abgestuft)
Kotabwurfschächte mit Riffelblechabdeckung möglich

| Länge | Breite | Höhe |
|--------------|--------|------------|
| 150 - 400 cm | 60 cm | 16 + 20 cm |

| Schlitz | Belastung | Plattengewicht |
|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 30 + 35 mm | 825 kg/m ² | 235 + 280 kg/m ² |



Unterzüge

für die Auflagerung von Spaltenböden
Je nach Spannweite in allen Größen und Längen erhältlich. Der Querschnitt ergibt sich nach der Art des Spaltenbodens (Belastung) und der Spannweite der aufliegenden Elemente.

Querschnitt: Breite 20 bis 25 cm / Höhe: 20 bis 40 cm

| Länge | Breite | Höhe |
|-------------|-----------------|---------------------------|
| 80 – 400 cm | 20 – 25 - 30 cm | 20 – 25 – 30 – 35 - 40 cm |



Kontakt



Betonwerk Jungwirth GmbH
A-3911 Rappottenstein 79
02828/7007 Fax: -7



Fertigteilwerk Grünbach
A-3911 Grünbach 39
02828/7007-60 Fax: -55